


# Vandalismus IR-Farbdomekamera DNR-II




- \* Hohe Auflösung (Farbe: 600 TV Linien, S/W: 700 TV Linien)
- \* Erweiterte 3D Filterung durch DNR (Digital Noise Reduction – Digitale Rauschunterdrückung)
  - spart bis zu 70% DVR Speicherplatz
- \* Echte Tages- & Nachtfunktion (ICR) Filter
- \* Bildanpassung per OSD Menü möglich (mehrsprachig)
- \* DIS ( Digital Image Stabilizer – Digitaler Bildstabilisator)
  - Stabilisierte Bilder durch reduziertes Flimmern
- \* HLC (High Light Compensation), Ausblenden von hellen Lichtquellen (z. B. Entgegenkommende Autoscheinwerfer bei Nacht), dadurch deutliche Erkennung von KFZ-Kennzeichen
- \* Belichtungszeit 2fach bis 512fach einstellbar, 16fach Digitalzoom
- \* Bis zu 12 maskierbare Privatbereiche und Bewegungserkennung
- \* Vandalismus- und wetterresistentes Dome-Gehäuse
- \* 3-axial bewegliche Halterung
- \* Glaskuppel frei rotierend, dadurch vereinfachte Installation
- \* Videoübertragung über lange Distanzen per UTP (optional)
- \* **Asphärisches Varioobjektiv 9 – 22 mm / F1,6 IR**
- \* 10 Stk. 60° Weitwinkel Super Power IR-LED's

DNR II




600 TV Linien

Herk. Kamera



HLC



Super DNR-II



div. Privatmaskierungen möglich



	NTSC	PAL
<b>Hochsensibler Bildsensor</b>	1/3" Sony Farb CCD (ICX638,639)	
<b>Totale Pixel</b>	(H) 811 X (V) 508	(H) 795 X (V) 596
<b>Verschlusszeiten</b>	1/60~1/120,000	1/50~1/120,000
<b>Abtastsystem</b>	2:1 Interlace	2:1 Interlace
<b>Synchronisation</b>	Intern/ Line Lock	
<b>Auflösung</b>	600 TVL (Farbe)/700 TVL (S/W)	
<b>Videoausgang</b>	1Vp-p 75 , Negativ	
<b>Signalrauschabstand</b>	Mehr als 52dB (AGC Aus)	
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0.15Lux farbe / 0,03Lux s/w / 0,0001Lux sense up	
<b>Gamma</b>	r=0.45	
<b>deutsches OSD-Menü</b>	Ja, eingebaut	
<b>Weissabgleich</b>	ATW/AWC/manuell/aussen/innen	
<b>BLC</b>	BLC/HLC/Aus	
<b>SENSE-UP</b>	Auto/fest/Aus (X2 ~ X512)	
<b>DNR Rauschunterdrückung</b>	Aus/Ein (1~32 Level einstellbar)	
<b>Verstärkung</b>	Niedrig/Hoch/Aus	
<b>Bewegungserkennung</b>	Ein/Aus (8 Bereiche, Alarmausgang)	
<b>Maskierbare Privatbereiche</b>	Ein/Aus (12 Bereiche)	
<b>Spiegelbild, vertikal</b>	Ein/Aus	
<b>Spiegelbild, horizontal</b>	Ein/Aus	
<b>Einfrieren</b>	Ein/Aus	
<b>DIS</b>	Ein/Aus	
<b>Digitalzoom</b>	Ein (X16)/Aus	
<b>Schärfe</b>	Ein/Aus (Level einstellbar)	
<b>Tag &amp; Nacht</b>	Farbe/SW/Auto/EXT	
<b>IR LED</b>	10 Stk. 60° Weitwinkel Super Power IR-LED's	
<b>Reichweite</b>	30 - 40m	
<b>Blemish Compensation</b>	256 Punkte (gerade 128, ungerade 128)	
<b>Arbeitstemperatur/Luftfeuchte</b>	-10°C~ +50°C / 30%~80%	
<b>Spannungsversorgung</b>	DC12V, 5W	
<b>Abmessungen</b>	146x92mm	