

BA-S2PCW

40550 IP Unterwasserkamera, 2MP, 2mm, inkl. Wischer



- Gehäuse INOX316L
- Full HD 1080P
- ONVIF
- 12V DC



- Inklusive Wischer



Technische Daten

Modell		BA-S2PCW	
Kamera	Sensor	1/2.8" 2 MP Sony CMOS Stavis	
	Effektive Pixel	1920(H) ´ 1080(V)	
	Scanning System	Progressive	
	Verschlussgeschw.	Auto/Manuell, 1s~1/30000s	
	Min. Lichtempfindlichkeit	Farbe 0.001Lux F1.2, SW 0.0001Lux F1.2	
	Signal Rauschabstand	> 50dB	
Kamera Eigenschaften	Tag Nacht	Auto(ICR) / Farbe / S/W	
	Gegenlicht Kompensation	BLC / HLC / WDR	
	Weißabgleich	Auto/Manuell	
	Helligkeitseinstellungen	Auto/Manuell	
	Rauschreduzierung	3DNR	
	Smart Licht	Licht Sensor 3 Weiße LED's optional 4 IR Leds	
Objektiv	Brennweite	2mm	
	Max Blende	F2.1(F2.0)	
	Blickwinkel	95°	
Video	Videokomprimierung	H.265/ H.264	
	Auflösung	1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)	
	Bildwiederholrate	Haupt Stream	1080P(1 ~ 25fps)
		Sub Stream	D1(1 ~ 25/30fps)
	Bitrate	H.264: 4kbps ~ 8192bps	
Netzwerk	Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
	Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, SDK Secondary development	
	Kompatibilität	ONVIF, NVR Hikvision, Dahua	
	Max. Benutzer Zugänge	20 Benutzer	
	Smart Phone	iPhone, iPad, Android,	
Allgemein	Stromaufnahme/ Netzteil 4A	Kamera 12V/0,5A-1,8A	
	Größe	70 x 140mm	
	Betriebstemperatur	-20°C~+55°C	
	Schutzklasse	IP68	
	Gehäuse	INOX316L	

