

PROXIMITY KP50 Leser mit Tastatur (355110D)



| | |
|-------------------------------|---|
| Eignung | |
| Sicherheitsempfindliche Türen | Montage auf Metalloberflächen |
| Feuchte Umgebungen | Leser beieinander montiert 300mm Abstand zwischen Lesern |

Technische Daten:

| Spezifikationen | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Umgebung | Min | Max | |
| Umgebungstemperatur - generell | - 35 °C | + 66 °C | |
| Wasserfest | | | IPX7 |
| Kabellänge | | | 5 Meter |
| Vandalismusschutz | | | Niedrig |
| Elektrik | Min | Max | |
| Spannung | 8V DC | 14V DC | |
| Stromaufnahme | | 180 mA | |
| Trägerfrequenz | | | 125 kHz |
| Clock/Data-Bit-Periode | | | 600 µs |
| Abmessungen | Breite | Höhe | Tiefe |
| KP50 | 50 mm | 100 mm | 15 mm |
| KP75 | 75 mm | 143 mm | 16 mm |
| Lesereichweite | Transponder | Schlüsselanhänger | Handsfree Transponder |
| KP50 | 80 mm | 50 mm | 1100 mm |
| KP75 | 100 mm | 60 mm | 1500 mm |

Dieses Produkt ist nicht für den Verkauf an Endkunden freigegeben. Jegliche Gewährleistung verfällt, falls dieses Produkt nicht sachgemäß installiert wurde.