

61495 DS-PD2-P15E

PIR Dual Melder, 15m, Innenraummelder, verdrahtet



Optische Merkmale und Reichweite

Volumetrische Erfassung: 85°, 60 Zonen und 7 Ebenen
Maximale Reichweite: 15 m
Optimale Installationshöhe: 1,8 - 2,4 m
Unterkriechschutz

Hauptmerkmale

Blue Wave-Technik
Automatische Empfindlichkeit
Digitaler Temperaturkompensation
DEOL-Widerstände auf Platine
Sabotageschutz mitgeliefert: Vorne

Elektrische Kenndaten

Spannungsversorgung: 9 - 16 V DC normal, 12 V DC typisch
Stromverbrauch bei Ruhe: 11 mA
Stromverbrauch bei Alarm: 13 mA
Relaistyp: Halbleiter
Ausgangsrelais: 50 mA, 60 V DC, 42 V AC (RMS)
Sabotageanschluss: 12 V DC, 50 mA
Alarmreaktion: 2,5 Sekunden
Erfassungsgeschwindigkeit: 0,3 - 3 m/s
Optik: Abgedichtet.
Geometrische Objektivkonfiguration: 3D

Weitere Details

Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C (Zertifiziert)
Gewicht: 125 g ohne Halterung
Maße (H x B x T): 117 x 69 x 50 mm

Zubehör

Deckenhalterung mitgeliefert
Wandhalterung mitgeliefert